

XVC505E



	XVC505E
Kapacita	7 GN 1/1
Rozteč	67 mm
Frekvence	50 / 60 Hz
Napětí	230 V~1N / 400 V~3N
Elektrický příkon	8,2 kW
Max. příkon plynu	-
Rozměry	750x773x895
Hmotnost	79 kg


200
200
12
27
10
8
1
13
11
164
127
375
375
62
478
534
596
658
773
24
58
171
524
6
7
8
62
352
113
497
111
757


750
896
687 Top Rail
102
33
33
685
50 min
50 min
50 min.
1487
120°
1152

	ECO	POWER	GAS
VARNÉ REŽIMY			
Konvekční vaření 30 °C - 260 °C	•	•	•
Kombinovaný režim páry a konvekčního vaření 48 °C - 260 °C, se STEAM.Maxi™ do 30% od 90%	•	•	•
Kombinovaný režim vlhkosti a konvekčního vaření 48 °C - 260 °C, od STEAM.Maxi™ do 10% od 20%	•	•	•
Pára při 48 °C - 130°C s STEAM.Maxi™ technology	•	•	•
Horký vzduch 30°C - 260 °C s DRY.Maxi™ technologií nastavitelný od 10% do 100%	•	•	•
Maximální teplota předehřátí 300 °C	•	•	•
Vpichová teplotní sonda jádra	•	•	•
Delta T vaření se sondou	•	•	•
MULTI.Point vícebodová sonda jádra	o	•	•
SOUS-VIDE sonda jádra	o	o	o
MULTI.Time technologie pro současnou přípravu a řízení až 9 různých produktů	•	•	•
DISTRIBUCE HORKÉHO VZDUCHU V KOMOŘE			
AIR.Maxi™ technologie: více ventilátorů s reverzním chodem	•	•	•
AIR.Maxi™ technologie: 6 manuálně nastavitelných rychlostí ventilátoru	•	•	•
AIR.Maxi™ technologie: 1 polostatický varný režim	•	•	•
AIR.Maxi™ technologie: možnost pozastavení ventilátoru	•	•	•
ŘÍZENÉ KLIMA VE VARNÉ KOMOŘE			
DRY.Maxi™ technologie: uživatelem nastavitelné rychlé odvětrání vlhkosti z varné komory	•	•	•
DRY.Maxi™ technologie: vaření s odvětrání vlhkosti při 30 - 260 °C	•	•	•
STEAM.Maxi™ technologie: pára 48 °C - 130 °C	•	•	•
STEAM.Maxi™ technologie: kombinace konvekčního vaření a páry 48 °C - 260 °C	•	•	•
ADAPTIVE.Clima technologie: monitorování reálné teploty a vlhkosti uvnitř komory	•	•	•
ADAPTIVE.Clima technologie: opakovatelnost osvědčeného varného procesu	•	•	•
ADAPTIVE.Clima technologie: možnost uložení až 20 varných procesů	•	•	•
SESTAVY KONVEKTOMATŮ S MAXI.Link TECHNOLOGIÍ			
MAXI.Link technologie: možnost spojení více konvektomatů a příslušenství a následné ovládání pouze jedním ChefTouch kontrolním panelem	•	•	•
MAXI.Link technologie s EFFICIENT.Power: redukce požadavků na příkon v MAXI.Link sestavě	•	•	•
TEPELNÁ IZOLACE A BEZPEČNOST			
Protek.SAFE™ technologie: maximální tepelná efektivita a bezpečnost (chladné vnější sklo a externí povrchy)	•	•	•
Protek.SAFE™ technologie: brzda ventilátoru omezující únik tepla při otevření dveří	•	•	•
Protek.SAFE™ technologie: regulace elektrického příkonu v závislosti na reálných požadavcích konvektomatu	•	•	-
Protek.SAFE™ technologie: regulace příkonu plynu v závislosti na reálných požadavcích konvektomatu	-	-	•
VYSOKÉ VÝKONY ATMOSFÉRICKÝCH HOŘÁKŮ			
Spido.GAS™ technologie: vysoký výkon tepelného výměníku pro rovnoměrnou distribuci tepla	-	-	•
Spido.GAS™ technologie: rovný tepelný výměník pro rychlou výměnu	-	-	•
AUTOMATICKÉ MYTÍ			
Rotor.KLEAN™: 4 automatické a 2 poloautomatické mycí programy	•	•	•
PATENTOVANÉ DVEŘE			
Dveřní panty z vysoce odolného samomazného techno-polymeru (pro boční otevírání dveří)	•	•	•
Možnost obrácení otevírání dveří i po instalaci (vyjma modelů 20 GN 2/1 a 20 GN 1/1)	•	•	•
Pozice aretace dveří v 60°-120°-180°	•	•	•
POMOCNÉ FUNKCE			
Paměť pro 99 programů, každý s 9 varnými kroky	•	•	•
Možnost přejmenování již uložených programů	•	•	•

Teplota předehřátí až na 300 °C nastavitelná obsluhou pro každý program zvlášť	•	•	•
Zobrazení časového odpočtu pro dokončení zvoleného varného programu (bez sondy jádra)	•	•	•
Udržovací režim «HOLD»	•	•	•
Kontinuální režim «INF»	•	•	•
Zobrazení nastavené a skutečné hodnoty teploty ve varné komoře	•	•	•
Funkce «COOL» pro rychlé zchlazení komory	•	•	•
Nastavitelné zobrazení teploty v °C nebo °F	•	•	•

TECHNICKÉ DETAILY			
Varná komora z vysoce odolné nerezové oceli s oblými rohy pro jednoduché čištění a údržbu	•	•	•
Osvětlení varné komory externím LED světlem	•	•	•
Páře odolný ChefTouch ovládací panel	•	•	•
Vysoce odolný dveřní zámek z uhlíkových vláken	•	•	•
Odkapová miska s nepřetržitým odvodem kondenzátu i při otevřených dveřích	•	•	•
Objemná odpadní nádoba s možností napojení na odpad	•	•	•
Nízká hmotnost - robustní konstrukce využívající moderní materiály	•	•	•
Kontakní dveřní spínač	•	•	•
2-stupňová dveřní klika	o	o	o
Autodiagnostický systém pro detekci problémů a poruch	•	•	•
Bezpečnostní termostat	•	•	•
Otevíratelné vnitřní sklo pro snadnou údržbu	•	•	•
Nerezový C-profi l vsunů	•	•	•